SANlicht Schienenstrahler MAGO II S & M









Technische Daten


ELEKTRONIK	
Lampentyp	Schienenstrahler
LED-Typ, Vorschaltgerät	COB-LED
Betriebsspannung	48V
Schutzklassen	IP20
Systemleistung	6 / 10 W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	480 / 800 lm
Farbtemperaturen	Wählbar 3'000K / 4'000K
Farbwiedergabeindex	>90+
Lebensdauer	50'000h L80B20
Farbkonsistenz	<3 SDCM
Abstrahlwinkel	36°
Ansteuerung	Wählbar ON/OFF / DALI
WEITERE DATEN	
Materialien	Aluminium/ PMMA
Gehäusefarbe	Schwarz / RAL 9005
Gewicht	250 / 300 g
Garantie	5 Jahre


KEY-Facts

- MAGO II ist eine verstellbare Leuchte, die in eine 48V-Magnetleiste eingebaut werden kann
- Als Lichtquelle dient eine COB-LED
- Der zylinderförmige Kopf der Leuchte besteht aus hochwertigem Aluminium
- Der LED-Schienenstrahler MAGO II hat ein schlichtes, modernes Design in Schwarz

Dimensionen

Typ	A	B
MAGO II S	85	40
MAGO II M	110	50





Artikelnummern

Artikel-Nr.	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Gehäusefarbe	Farbtemperaturen	Dimmung	Durchmesser (mm)
63.07825.13371	10	800	36°	Schwarz	3'000K	ON/OFF	50
63.07825.13370	10	800	36°	Schwarz	4'000K	ON/OFF	50
63.07824.13373	10	800	36°	Schwarz	3'000K	DALI	50
63.07824.13372	10	800	36°	Schwarz	4'000K	DALI	50
63.07824.13367	6	480	36°	Schwarz	3'000K	ON/OFF	40
63.07824.13366	6	480	36°	Schwarz	4'000K	ON/OFF	40
63.07824.13369	6	480	36°	Schwarz	3'000K	DALI	40
63.07824.13368	6	480	36°	Schwarz	4'000K	DALI	40

Weitere Spezifikationen auf Anfrage

CE RoHS IP20 Design Lifespan 50000 h 5 Jahre Garantie