

Zeno

Ø90 Einbauspots IP54


Technische Daten

ELEKTRONIK	
Primärspannung	220~240 V AC, 50~60Hz
Betriebsstrom	230mA
Max Systemleistung	10 W
Energieeffizienzklasse	F
LICHTTECHNIK	
Leuchtentyp	Downlight
Einstellbare Lichtfarben	3'000K/4'000K/5'000K
Einstellbare Leistungsstufen	Nein
Farbwiedergabeindex	Ra >90
Maximale Farbabweichung	SDCM <3
Leuchteneffizienz	bis 76 lm/W
Lichtverteilung	Symmetrisch
Lichtaustritt	Direkt
Abstrahlwinkel	60°
Abdeckung	Opal
Blendwert	UGR < 19
Lebensdauer	50'000h L80 B20
FUNKTIONALITÄT	
Dimmbarkeit	DALI
Bewegungs-, Präsenzmelder	Nein
Notfunktion	Nein
WEITERE DATEN	
Gehäusefarbe	Schwarz RAL9005 Weiss RAL9016
Materialien des Gehäuses	Aluminium
Materialien der Optik	PMMA
Schutzart, Schutzklasse	IP54, II
Schlagfestigkeit	IK03
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE, RoHS

Artikelnummern

Artikel-Nr.	Ø (mm)	Lichtfarbe (K)	Optik	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Ansteuerung	Farbe
63.07620.012790	102	3000/4000/5000	60°	10	900	On/Off	Weiss
63.07620.012791	102	3000/4000/5000	60°	10	900	On/Off	Schwarz
63.07620.012792	102	3000/4000/5000	60°	10	900	DALI-Push	Weiss
63.07620.012793	102	3000/4000/5000	60°	10	900	DALI-Push	Schwarz

*für die genaue Spezifikation beraten wir Sie sehr gerne, weiter Spezifikationen auf Anfrage erhältlich.



KEY-Facts

- Einbaustrahler für den Einbau im Innenraum bestimmt
- Mit IP54-Schutz ist es auch für feuchte Umgebungen geeignet
- Gefertigt aus hochwertigem Aluminium
- Lichtfarbe durch Dip-Switch einstellbar

Dimensionen (mm)

Typ	A	B	C
Zeno	102	90	51

