SANlicht Deckenaufbauleuchte

MILA 60









Technische Daten


ELEKTRONIK	
Lampentyp	Deckenaufbauleuchte
LED-Typ, Vorschaltgerät	SMD
Betriebsspannung	220-240VAC, 50-60Hz
Schutzklassen	IP20
Systemleistung	60W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	4’000lm
Farbtemperaturen	2CCT 3'000K/4'000K
Farbwiedergabeindex	>90+
Lebensdauer	50’000h L80B20
Farbkonsistenz	<3 SDCM
Abstrahlwinkel	160°
Ansteuerung	DALI-Push
WEITERE DATEN	
Materialien	Metall, PMMA
Gehäusefarbe	wählbar Weiss, Schwarz
Gewicht	5'900g
Garantie	5 Jahre

KEY-Facts

- Runde Deckenaufbauleuchte zur Innenmontage
- Schönes schlankes Design mit sehr schmalem Sichtrand
- Hochwertige Qualität und Verarbeitung
- Gehäuse gefertigt aus hochwertigem Metall, opalen Diffusor aus PMMA

Dimensionen

Typ	A	B
MILA 60	600	100





Artikelnummern

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Dimmung
63.B7609.12751	Weiss	60	4’000	160°	Dali-Push
63.B7609.12752	Schwarz	60	4’000	160°	Dali-Push

Weitere Spezifikationen auf Anfrage

