SANlicht Deckenaufbauleuchte

RINGO 80









Technische Daten


ELEKTRONIK	
Lampentyp	Deckenaufbauleuchte
LED-Typ, Vorschaltgerät	SMD
Betriebsspannung	220-240VAC, 50-60Hz
Schutzklassen	IP20
Systemleistung	70+6W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	6’300lm
Farbtemperaturen	3'000K
Farbwiedergabeindex	>95+
Lebensdauer	50’000h L80B20
Farbkonsistenz	<3 SDCM
Abstrahlwinkel	160°
Ansteuerung	On/Off, DALI-Push
WEITERE DATEN	
Materialien	Aluminium, PC
Gehäusefarbe	wählbar Weiss, Schwarz
Gewicht	11’400g
Garantie	5 Jahre

KEY-Facts

- Runde Decken- oder Wandaufbauleuchte zur Innenmontage
- Schönes schlankes Design mit sehr schmalem Sichtrand
- Hochwertige Qualität und Verarbeitung
- Gehäuse gefertigt aus hochwertigem Aluminium, opalen Diffusor aus PMMA

Dimensionen

Typ	A	B	C	D
RINGO 80	452	800	60	32





Artikelnummern

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Dimmung
63.B7607.12741	Weiss	70+6	6’300	160°	Dali-Push
63.B7607.12742	Schwarz	70+6	6’300	160°	Dali-Push

Weitere Spezifikationen auf Anfrage