SANlicht Deckenaufbauleuchte SATURN SLIM Ø600 & Ø800mm









Technische Daten


ELEKTRONIK	
Lampentyp	Deckenaufbauleuchte
LED-Typ, Vorschaltgerät	SMD
Betriebsspannung	220-240VAC, 50-60Hz
Schutzklassen	IP20
Systemleistung	50/60 W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	3'700 / 4'700 lm
Farbtemperaturen	2CCT 3'000K/4'000K
Farbwiedergabeindex	>90+
Lebensdauer	50'000h L80B20
Farbkonsistenz	<3 SDCM
Abstrahlwinkel	160°
Ansteuerung	wählbar DALI/PUSH / TRIAC
WEITERE DATEN	
Materialien	Aluminium, PMMA
Gehäusefarbe	wählbar Weiss / Schwarz
Gewicht	3'200 / 4'800g
Garantie	5 Jahre


KEY-Facts

- Runde Deckenaufbauleuchte in eleganter Ringform
- Ausgestattet mit SMD-LEDs
- Gehäuse aus Aluminium sorgt für Stabilität
- Opaler Diffusor aus PMMA gewährleistet blendfreie Raumausleuchtung
- Geeignet für die Allgemeinbeleuchtung in Wohn- oder Geschäftsbereichen, wie Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Eingangsbereiche, Küchen, Empfangsbereiche und Besprechungsräume

Dimensionen

Typ	A	B	C
SATURN SLIM 80	800	660	85
SATURN SLIM 60	600	460	85





Artikelnummern

Artikel-Nr.	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Gehäusefarbe	Dimmung	Durchmesser
63.07838.13296	60	4'700	160°	Weiss	TRIAC	Ø800
63.07838.13297	60	4'700	160°	Weiss	DALI/PUSH	Ø800
63.07838.13299	60	4'700	160°	Schwarz	TRIAC	Ø800
63.07838.13298	60	4'700	160°	Schwarz	DALI/PUSH	Ø800
63.07837.13293	50	3'700	160°	Weiss	TRIAC	Ø600
63.07837.13291	50	3'700	160°	Weiss	DALI/PUSH	Ø600
63.07837.13294	50	3'700	160°	Schwarz	TRIAC	Ø600
63.07837.13292	50	3'700	160°	Schwarz	DALI/PUSH	Ø600

Weitere Spezifikationen auf Anfrage