



SANlicht Deckenaufbauleuchte TUBUS B

Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	Deckenaufbauleuchte
LED-Typ, Vorschaltgerät	COB
Betriebsspannung	220-240VAC, 50-60Hz
Schutzklassen	IP20
Systemleistung	9W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	735lm
Farbtemperaturen	3'000K / 2'700K
Farbwiedergabeindex	>90
Lebensdauer	50'000h L80B20
Farbkonsistenz	<3 SDCM
Abstrahlwinkel	60°
Ansteuerung	On/Off, DALI-Push
WEITERE DATEN	
Materialien	Aluminium, PMMA
Gehäusefarbe	wählbar Weiss, Schwarz
Gewicht	500g
Garantie	5 Jahre




KEY-Facts

- Ausrichtbare Spotbeleuchtung für die Deckenmontage
- Runder Aufbauleuchten für die Innenmontage
- Gefertigt aus hochwertigem Aluminium
- Hochwertige Qualität und Verarbeitung

Dimensionen

Typ	A	B
TUBUS B	85	134



Artikelnummern

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Leistung (W)	Lumen (lm)	Lichtfarbe (K)	Optik	Dimmung
63.07595.012698	Weiss	9	735	3000	60°	On/Off
63.B7595.012699	Weiss	9	735	3000	60°	Dali-Push
63.07596.012701	Schwarz	9	735	3000	60°	On/Off
63.07596.016724	Schwarz	9	735	2700	60°	On/Off
63.B7596.012702	Schwarz	9	735	3000	60°	Dali-Push

Weitere Spezifikationen auf Anfrage