

Rigi

Direkt/indirekt – Dip-Switch

Technische Daten

ELEKTRONIK	
Primärspannung	220~240 V AC, 50~60Hz
Betriebsstrom	250-550mA
Betriebsgerät	TCI, austauschbar
Max Systemleistung	Ø320: max 20 W Ø450: max 38 W
Energieeffizienzklasse	E (nach EPREL)
LICHTTECHNIK	
Leuchtentyp	Aufbauleuchte
Einstellbare Lichtfarben	Ja, Dip-Switch, 2700-3000-4000K
Einstellbare Leistungsstufen	Ja, per Dip-Switch (bis zu 6 Stufen)
Farbwiedergabeindex	Ra >90
Maximale Farbabweichung	SDCM <3
LED-Typ	SMD 2835
LED-Marke	Lumileds
Leuchteneffizienz	bis 120 lm/W
Lichtverteilung	Symmetrisch
Lichtaustritt	Direkt/Indirekt
Abstrahlwinkel	150° Rundstrahlend
Abdeckung	Opal, satinierte Oberfläche
Blendwert	UGR < 21
Lebensdauer	50'000h L90 B10
FUNKTIONALITÄT	
Dimmbarkeit	On/Off, DALI
Bewegungs-, Präsenzmelder	Ja
Notfunktion	1h, Akku austauschbar, Selbsttest
Ballwurfsicher	Ja
WEITERE DATEN	
Kabelanschluss	3/5x1.5 mm ² , LNPE
Gehäusefarbe	Weiss RAL9010
Materialien des Gehäuses	PC, UL 94 V-0 Norm
Materialien der Optik	PMMA
Schutzart, Schutzklasse	IP54, II
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	-20°C ~45°C
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	ENEC, CE, RoHS



KEY-Facts

- Mehrere Lichtfarben und Leistungen in einer Leuchte
- Leuchte auch mit Indirektanteil erhältlich
- Leuchtenoberfläche aus leicht satiniertem PMMA
- Angenehmes Fade-In & Fade-Out beim Schalten
- AP-Montage mit Durchgang möglich da 2 Öffnungen
- Wechselbare, separate Elemente, Leuchte reparierbar
- Hoher Schutz gegen Staub und Wasser nach IP54
- Klemmterminal mit Abschlaufung.
- Auch mit Bewegungsmelder erhältlich
- Einfache, schnelle Montage mit Klick-System

Dimensionen / Zubehör

Typ	ØA	B	C	[g]
Rigi Klein	320	57	31	900
Rigi Gross	450	70	41	1'200


Einstellung Lichtstrom (4K)

Rigi Klein 320mm			Rigi Gross 450mm		
mA	W	lm	mA	W	lm
250	9	950	650	24	2'880
350	12	1'300	750	27	3'240
400	14.5	1'700	850	30.5	3'660
450	16	1'900	950	34.5	4'140
500	18	2'200	1050	38	4'560
550	20	2'400			

Rigi Klein 320mm HF			Rigi Gross 450mm HF		
mA	W	lm	mA	W	lm
140	10	1'200	200	28	3'360
200	14.5	1'800	230	32	3'840
280	20.5	2'400	260	36	4'320

Optiken und Lichtverteilungen

Diverse Optiken verfügbar.



150° Rundstrahlend

**weitere Optiken auf Anfrage verfügbar.*

Zubehör

Artikel-Nr.	Text	Länge (mm)	Farbe
69.08158.014094	Zubehör Stabpendel mit Baldachin Ø100 x 22 mm	600	Weiss
69.08158.014095	Zubehör Stabpendel mit Baldachin Ø100 x 22 mm	600	Schwarz
69.08516.015422	Zubehör Seilpendel mit Baldachin Ø100 x 22 mm, Länge einstellbar	1500	Weiss
69.08516.015423	Zubehör Seilpendel mit Baldachin Ø100 x 22 mm, Länge einstellbar	1500	Schwarz

Artikelnummern

Artikel-Nr.	Ø (mm)	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Ansteuerung	Zusatzfunktion	Farbe	Lichtaustritt
62.07695.013026	320	9 – 20	950 – 2'400	On/Off	-	Weiss	Direkt
62.07695.013590	320	9 – 20	950 – 2'400	On/Off	Not 1h	Weiss	Direkt
62.07695.013028	320	9 – 20	950 – 2'400	On/Off	HF Sensor	Weiss	Direkt
62.07695.013027	320	9 – 20	950 – 2'400	DALI	-	Weiss	Direkt
62.07695.014795	320	9 – 20	950 – 2'400	DALI	Not 1h	Weiss	Direkt
62.07974.013672	450	24 – 38	2'880 – 4'560	On/Off	-	Weiss	Direkt/Indirekt
62.07974.015424	450	24 – 38	2'880 – 4'560	On/Off	Not 1h	Weiss	Direkt/Indirekt
62.07974.015762	450	24 – 38	2'880 – 4'560	On/Off	HF Sensor	Weiss	Direkt/Indirekt
62.07974.013673	450	24 – 38	2'880 – 4'560	DALI	-	Weiss	Direkt/Indirekt
62.07993.013698	450	24 – 38	2'880 – 4'560	On/Off	-	Schwarz	Direkt/Indirekt
62.07993.014680	450	24 – 38	2'880 – 4'560	On/Off	Not 1h	Schwarz	Direkt/Indirekt
62.07993.015763	450	24 – 38	2'880 – 4'560	On/Off	HF Sensor	Schwarz	Direkt/Indirekt
62.07993.013699	450	24 – 38	2'880 – 4'560	DALI	-	Schwarz	Direkt/Indirekt

**für die genaue Spezifikation beraten wir Sie sehr gerne, weiter Spezifikationen auf Anfrage erhältlich.*